

Modell / Modèle			Technische Spezifikationen / Spécifications techniques							Preis Prix
Motor Moteur	Getriebe Inverseur	Armaturenbrett Tableau de bord standard	kW/PS kW/CV	Übersetzung Rapport	max. Dreh- zahl Régime max.	Zylinder Cylindres	Hubraum Cylindrée L	Gewicht* Poids* kg	Abgasnorm Norme d'émission	

Dieselmotoren mit Wendegertriebe für Wellenanlage Moteurs Diesel avec inverseur pour système avec l'arbre d'hélice	M-LINE models Common-Rail, mechanical shifting (Base engine with harness + panel without remote control)										
	M2.13	TMC40	MPA10	8.8 / 12	2.00 / 2.60	3000	2	0.635	98	a b c d	6 900.-
	M2.13	TMC60A	MPA10	8.8 / 12	2.00 / 2.45	3000	2	0.635	98	a b c d	7 200.-
	M2.13	ZF12M	MPA10	8.8 / 12	2.14 / 2.63	3000	2	0.635	98	a b c d	7 500.-
	M2.18	TMC40	MPA10	11.8 / 16	2.00 / 2.60	3600	2	0.635	98	a b c d	7 400.-
	M2.18	TMC60A	MPA10	11.8 / 16	2.00 / 2.45	3600	2	0.635	98	a b c d	7 700.-
	M2.18	ZF12M	MPA10	11.8 / 16	2.00 / 2.63	3600	2	0.635	98	a b c d	7 900.-
	M3.29	TMC40	MPA22	20 / 27	2.00 / 2.60	3600	3	0.952	123	a b c d	8 900.-
	M3.29	TMC60A	MPA22	20 / 27	2.00 / 2.45	3600	3	0.952	123	a b c d	9 200.-
	M3.29	ZF12M	MPA22	20 / 27	2.00 / 2.63	3600	3	0.952	123	a b c d	9 400.-
	M4.35	TMC40	MPA22	24.3 / 33	2.00	3000	4	1.758	180	a b c d	10 000.-
	M4.35	TMC60	MPA22	24.3 / 33	2.00 / 2.45 / 2.83	3000	4	1.758	180	a b c d	10 300.-
	M4.35	TMC60A	MPA22	24.3 / 33	2.00 / 2.45	3000	4	1.758	180	a b c d	10 300.-
	M4.35	TM345	MPA22	24.3 / 33	2.00 / 2.47	3000	4	1.758	180	a b c d	11 800.-
	M4.35	ZF25	MPA22	24.3 / 33	1.97 / 2.80	3000	4	1.758	180	a b c d	11 900.-
	M4.35	ZF25A	MPA22	24.3 / 33	1.55 / 1.93 / 2.29 / 2.71	3000	4	1.758	180	a b c d	11 900.-
	M4.35	ZF12M	MPA22	24.3 / 33	2.14 / 2.63	3000	4	1.758	180	a b c d	10 500.-
	M4.45	TMC40	MPA22	30.9 / 40	2.00	3000	4	1.758	185	a b c d	11 000.-
	M4.45	TMC60	MPA22	30.9 / 40	2.00 / 2.45 / 2.83	3000	4	1.758	185	a b c d	11 000.-
	M4.45	TMC60A	MPA22	30.9 / 40	2.00 / 2.45	3000	4	1.758	185	a b c d	11 000.-
M4.45	TM345	MPA22	30.9 / 40	2.00 / 2.47	3000	4	1.758	185	a b c d	12 500.-	
M4.45	ZF25	MPA22	30.9 / 40	1.97 / 2.80	3000	4	1.758	185	a b c d	12 800.-	
M4.45	ZF25A	MPA22	30.9 / 40	1.55 / 1.93 / 2.29 / 2.71	3000	4	1.758	185	a b c d	12 800.-	
M4.45	ZF12M	MPA22	30.9 / 40	2.14 / 2.63	3000	4	1.758	185	a b c d	11 200.-	
M4.56	TMC60	MPA22	38.3 / 52	2.00 / 2.45 / 2.83	3000	4	1.758	192	a b c d	12 800.-	
M4.56	TMC60A	MPA22	38.3 / 52	2.00 / 2.45	3000	4	1.758	192	a b c d	12 800.-	
M4.56	TM345	MPA22	38.3 / 52	2.00 / 2.47	3000	4	1.758	192	a b c d	14 500.-	
M4.56	ZF25	MPA22	38.3 / 52	1.97 / 2.80	3000	4	1.758	192	a b c d	14 800.-	
M4.56	ZF25A	MPA22	38.3 / 52	1.55 / 1.93 / 2.29 / 2.71	3000	4	1.758	192	a b c d	14 800.-	
M4.56	ZF12M	MPA22	38.3 / 52	2.14 / 2.63	3000	4	1.758	192	a b c d	13 000.-	
	D-LINE models Common-Rail, electronic shifting (Base engine with harness + panel without remote control)										
	VD4.120	ZF45	MPA34	90 / 122	2.20 / 2.51 / 3.00	2400	4	4.040	532	a b c d	36 000.-
	VD4.120	ZF45A	MPA34	90 / 122	1.26 / 1.51 / 2.04 / 2.44	2400	4	4.040	532	a b c d	35 500.-
	VD4.120	ZF68IV	MPA34	90 / 122	1.29 / 1.56 / 2.00 / 2.48	2400	4	4.040	532	a b c d	37 500.-
	VD4.140	ZF45	MPA34	103 / 140	2.20 / 2.51 / 3.00	2400	4	4.040	532	a b c d	38 900.-
	VD4.140	ZF45A	MPA34	103 / 140	1.26 / 1.51 / 2.04 / 2.44	2400	4	4.040	532	a b c d	38 500.-
	VD4.140	ZF68IV	MPA34	103 / 140	1.29 / 1.56 / 2.00 / 2.48	2400	4	4.040	532	a b c d	40 500.-
	VD6.170	ZF68	MPA34	125 / 170	1.51 / 1.93 / 2.50 / 2.78	2400	6	6.060	657	a b c d	45 900.-
	VD6.170	ZF68A	MPA34	125 / 170	1.22 / 1.56 / 2.04 / 2.52	2400	6	6.060	657	a b c d	45 000.-
	VD6.170	ZF68IV	MPA34	125 / 170	1.51 / 1.93 / 2.50 / 2.78	2400	6	6.060	657	a b c d	46 500.-
	VD6.210	ZF68	MPA34	155 / 210	1.51 / 1.93 / 2.50 / 2.78	2400	6	6.060	657	a b c d	47 300.-
	VD6.210	ZF68A	MPA34	155 / 210	1.22 / 1.56 / 2.04 / 2.52	2400	6	6.060	657	a b c d	47 000.-
	VD6.210	ZF85A	MPA34	155 / 210	1.57 / 1.75 / 1.96 / 2.50	2400	6	6.060	657	a b c d	48 900.-
	VD6.210	ZF220	MPA34	155 / 210	1.55 / 1.93 / 2.29 / 2.71	2400	6	6.060	657	a b c d	50 000.-
	VD6.210	ZF68IV	MPA34	155 / 210	1.29 / 1.56 / 2.00 / 2.48	2400	6	6.060	657	a b c d	48 500.-
Dieselmotoren mit Sail-Drive Moteurs Diesel avec Sail-Drive	M2.13	TDSP60	MPA10	8.8 / 12	2.15 / 2.38	3000	2	0.635	98	a b c d	9 500.-
	M2.13	ZFSD10	MPA10	8.8 / 12	2.23 / 2.49	3000	2	0.635	98	a b c d	9 800.-
	M2.18	TDSP60	MPA10	11.8 / 16	2.15 / 2.38	3600	2	0.635	98	a b c d	10 000.-
	M2.18	ZFSD10	MPA10	11.8 / 16	2.23 / 2.49	3600	2	0.635	98	a b c d	10 300.-
	M3.29	TDSP60	MPA22	20 / 27	2.15 / 2.38	3600	3	0.952	123	a b c d	11 100.-
	M3.29	ZFSD10	MPA22	20 / 27	2.23 / 2.49	3600	3	0.952	123	a b c d	11 400.-
	M4.35	TDSP60	MPA22	24.3 / 33	2.15 / 2.38	3000	4	1.758	180	a b c d	12 800.-
	M4.35	ZFSD10	MPA22	24.3 / 33	2.29 / 2.49	3000	4	1.758	180	a b c d	13 100.-
	M4.45	TDSP60	MPA22	30.9 / 40	2.15 / 2.38	3000	4	1.758	185	a b c d	13 500.-
	M4.45	ZFSD10	MPA22	30.9 / 40	2.23 / 2.49	3000	4	1.758	185	a b c d	13 800.-
	M4.56	TDSP60	MPA22	38.3 / 52	2.15 / 2.38	3000	4	1.758	192	a b c d	15 900.-
	M4.56	ZFSD10	MPA22	38.3 / 52	2.23 / 2.49	3000	4	1.758	192	a b c d	16 200.-
VH4.65	TDSP60	MPA22	48 / 65.3	2.15 / 2.38	3000	4	2.607	240	a b c d	17 000.-	
VH4.65	ZFSD10	MPA22	48 / 65.3	2.23 / 2.49	3000	4	2.607	240	a b c d	17 400.-	

	Modell / Modèle		Technische Spezifikationen / Spécifications techniques			
	Motor Moteur	Modell Modèle	Generatorenset Set générateur	max. Ampere max. ampères	Gewicht* Poids* kg	Preis Prix

VETUS Set of generators 50Hz new series

Generatoren seewassergekühlt Générateurs refroidis à l'eau du lac	8-14kVA Diesel Generatorenset 3000 RPM					
	GHX8SIC	M2.18	8kVA / 1x 230V	34A	185	13 900.-
	GHX14SIC	M3.29	14kVA / 1x 230V	60A	395	15 900.-
	GHX14TIC	M3.29	14kVA / 3x 400V	20A	395	15 900.-
	6-20kVA Diesel Generatorenset 1500 RPM					
	GLX6.5SIC	M3.29	6kVA / 1x 230V	28A	245	14 500.-
	GLX14SIC	M4.45	14kVA / 1x 230V	61A	395	16 500.-
	GLX14TIC	M4.45	14kVA / 3x 400V	20A	395	16 500.-
	GLX14TIC	M4.45	14kVA / 3x 400V	20A	395	16 500.-

*Gewicht ohne Getriebe / Poids sans inverseur

Die ProMot AG und ihre Vertriebspartner sind nicht Hersteller des verkauften Produktes und haben somit keinen Einfluss auf die Haltbarkeitsdauer und die Funktionsfähigkeit des verkauften Produktes sowie die Garantieleistungen des Herstellers. Es gelten deshalb die Garantiebedingungen gemäss VETUS. Sämtliche Preise sind unverbindlich empfohlene Listenpreise inkl. 8.1% MwSt., ab Lager Safenwil, zuzüglich Transportkosten und Kosten für etwaige Immatrikulationspapiere (Import- und Abgasbestätigung CHF 40.- / Duplikat CHF 150.-). Die Auslieferung erfolgt ausschliesslich über das CH-Händlernetz. Preis- und technische Änderungen jederzeit und ohne Vorankündigung vorbehalten. Die aktuellsten Preislisten und Prospekte stehen Ihnen im Downloadbereich auf www.promot.ch zur Verfügung.

ProMot SA et ses partenaires de distribution ne sont pas le fabricant du produit vendu et n'ont donc aucune influence sur la durée de conservation et le bon fonctionnement du produit vendu ni sur la garantie du fabricant. Les conditions de garantie selon VETUS sont donc applicables. Tous les prix s'entendent comme prix catalogue recommandés, sans engagement, TVA 8,1 % incl., du stock Safenwil, plus les frais de transport et d'éventuels documents d'immatriculation (attestation d'importation et gaz d'échappement CHF 40.- / duplicata CHF 150.-). La livraison s'effectue exclusivement par le réseau suisse des agents. Les prix et les spécifications techniques peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. Les listes de prix et les prospectus les plus récents sont disponibles à tout moment dans la zone de téléchargement sur www.promot.ch.

ProMot AG

Emil-Frey-Strasse - CH-5745 Safenwil
Tel. +41 (0)62 788 81 55

marine@promotag.ch
www.promot.ch